










Portfolioübersicht Lasersensoren

Sensortyp	Ausgang						
 <p>MINIATUR</p> <p>LAS-TM</p>	0...10 V 4...20 mA	500 mm 1 kHz max. 2 µm max. 6 µm				min. 1,15 mm min. 3,5 mm	
 <p>STANDARD</p> <p>LAS-T5</p>	0...10 V 4...20 mA	800 mm 1 kHz max. 4 µm max. 12 µm				min. 0,67 mm min. 2 mm	
 <p>LAS-TB</p>	0...10 V 4...20 mA	100 mm 1 kHz max. 15 µm max. 45 µm				min. 0,15 mm min. 0,12 mm	
 <p>KOMPAKT</p> <p>LAR</p>	0...5 V 4...20 mA PNP / NPN	400 mm 660 Hz max. 3 µm max. 10 µm				min. 0,1 mm min. 1,2 mm	
 <p>REFLEXION</p> <p>LAH-G1</p>	0...10 V 3,2...20,8 mA PNP / NPN	300 mm 5 kHz max. 0,5 µm max. 8 µm				min. 0,2 mm min. 0,9 mm	
 <p>DYNAMISCH</p> <p>LAM</p>	±5 V ±10 V 0...10 V 4...20 mA Ethernet	200 mm 100 kHz max. 0,02 µm max. 1 µm				min. 0,2 mm min. 0,6 mm	
 <p>LONG RANGE</p> <p>LAV</p>	4...20 mA IO-Link	50 m 100 Hz 5 mm 25 mm					
 <p>LLD-150</p>	4...20 mA RS232 RS422 Profibus SSI	150 m 50 Hz 0,1 mm max. 2 mm				min. 5 mm	
 <p>LLD-500</p>	4...20 mA RS232 RS422 RS485 Profibus SSI	200 m 100 Hz 0,1 mm max. 2,1 mm				min 2,7 mm	

Messbereich
 Messfrequenz
 Auflösung
 Linearität

WayCon Positionsmesstechnik GmbH

email: info@waycon.de
internet: www.waycon.de

WayCon

Positionsmesstechnik

Head Office

Mehlbeerenstr. 4
82024 Taufkirchen
Tel. +49 (0)89 67 97 13-0
Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Köln

Auf der Pehle 1
50321 Brühl
Tel. +49 (0)2232 56 79 44
Fax +49 (0)2232 56 79 45